

פרטים טכניים של הפרופילים: טבלת קוטרי גלילה, משקלים ועומסים.

גובה H סוג שלב	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000	3,200	3,400	3,600	3,800	4,000	רוחב מקסימלי	שטח מקסימלי	משקל (מ"ר) לחישוב מנוע (ק"ג)
T45 מידי מוקצף	105	115	120	130	135	140	150	155	160	170	175	180	190	195	205	210	215	220	2.5מטר	6 מ"ר	6 ק"ג
T52 52 מוקצף	105	120	130	140	145	155	160	170	175	180	185	190	200	205	210	215	220	230	3מטר	9 מ"ר	6 ק"ג
TE 45 משוך מידי	115	125	140	155	165	170	180	185	195	200	210	215	225	230	235	240	245	250	3.5מטר	11 מ"ר	10 ק"ג
TE61 משוך 61 ול 70	130	145	155	165	170	175	185	190	200	205	210	220	225	230	235	240	255	262	5.5מטר	14 מ"ר	12 ק"ג
TE80 משוך 80 ול 89	160	170	180	190	200	215	230	240	250	260	270	275	280	285	290	295	305	310	6.2מטר	17 מ"ר	15 ק"ג
סופר מיני	120	135	140	150	160	165	175	185	190	200	210	215	220	225	235	240	255	260	2.2מטר	6 מ"ר	16 ק"ג
מיני אור	115	125	130	135	145	155	170	175	185	205	210	220	225	230	235	245	255	260	2.2מטר	7 מ"ר	16 ק"ג
שלב אור מידי ול 70	120	130	135	145	155	165	180	185	195	205	210	220	225	230	235	240	250	255	4.0מטר	12 מ"ר	15 ק"ג
שלב אור 61 ול 70	140	145	150	165	170	185	190	195	205	215	220	230	240	245	250	260	265	270	5.5מטר	14 מ"ר	15 ק"ג
אור בטיחות	130	140	145	160	170	180	190	200	210	220	225	230	235	240	245	250	255	260	3.5מטר	11 מ"ר	12 ק"ג
אור יהלום	140	150	160	170	180	190	200	210	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	4.5מטר	12 מ"ר	15 ק"ג